

# Anneau triple avec méplat CMU de 26500 KG pour chaîne Ø 20 mm



## Références du produit

Reference: LEV27402

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Les anneaux triples de levage, ou maille de tête triple, permettent de fabriquer des élingues à 3 ou 4 brins. Ils possèdent un méplat pour passage de coupleurs oméga. C.M.U. de 2360 kg à 63000 kg

Coefficient de sécurité : 4 fois la C.M.U.

Matière : acier allié


Finition : peinture rouge

## Caractéristiques

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 20

CMU (kg): 26500

## Images





<b>Ø Chaîne (mm)</b>	<b>C.M.U (kg)</b>	<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids / 100p (kg)</b>
<i>Ø Chain (mm)</i>	<i>W.L.L (kg)</i>	<i>A (mm)</i>	<i>B (mm)</i>	<i>C (mm)</i>	<i>D (mm)</i>	<i>E (mm)</i>	<i>Packaging</i>	<i>Weight / 100p (kg)</i>
6	2 360	135	75	18	54	13	10	118
7	3 150	135	75	18	60	13	10	124
8	4 250	160	90	22	70	16	8	220
10	6 700	180	100	26	85	18	5	340
13	11 200	200	110	32	115	22	2	610
16	17 000	260	140	36	140	26	1	998
20	26 500	350	190	50	180	32	1	2 260
22	31 500	350	190	50	180	36	1	2 520
26	45 000	400	200	56	180	40	1	3 520
32	63 000	460	250	72	200	50	1	6 646