

Elingue sangle ronde CMU 8 Tonnes LONGUEUR 10 M



Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Caractéristiques

Longueur (m): 10M

CMU (kg): 8000

Images

TRÈS IMPORTANT : Les CMU (Charges Maximales d'Utilisation) indiquées s'entendent dans le strict respect des conditions d'utilisation précisées dans la Norme 1492-1+A1 et 1492-2+A2.

Facteurs de mode : élingue ronde

	CMU en kg	Charge en %				
		100 %	200 %	140 % de 7° à 45°	80 %	100 % de 45° à 60°
LILAS	1 000	1 000	2 000	1 400	800	1 000
VERT	2 000	2 000	4 000	2 800	1 600	2 000
JALINE	3 000	3 000	6 000	4 200	2 400	3 000
GRIS	4 000	4 000	8 000	5 600	3 200	4 000
ROUGE	5 000	5 000	10 000	7 000	4 000	5 000
MARRON	6 000	6 000	12 000	8 400	4 800	6 000
BLEU	8 000	8 000	16 000	11 200	6 400	8 000
ORANGE	10 000	10 000	20 000	14 000	8 000	10 000
ORANGE	15 000	15 000	30 000	21 000	12 000	15 000
ORANGE	25 000	25 000	50 000	35 000	20 000	25 000
ORANGE	30 000	30 000	60 000	42 000	24 000	30 000
ORANGE	40 000	40 000	80 000	56 000	32 000	40 000

Exemple avec 1 élingue ronde 10 T

à 45° Capacité 7 T

de 45° à 60° Capacité 5 T

Exemple avec 2 élingues rondes 10 T

Accrochage direct à 45° Capacité 14 T

Accrochage par nœud coulant à 45° Capacité 11,2 T

Accrochage direct de 45° à 60° Capacité 10 T

Accrochage par nœud coulant de 45° à 60° Capacité 8 T

