

# Elingue sangle plate CMU 4 Tonnes LONGUEUR 2 M



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

## Caractéristiques

Longueur (m): 2M

CMU (kg): 4000

## Images



➤ **Facteurs de mode : élingue sangle plate**

|        | CMU en kg | Largeur en mm | Charge en % |        |                      |        |                       |
|--------|-----------|---------------|-------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
|        |           |               | 100 %       | 200 %  | 140 %<br>de 7° à 45° | 80 %   | 100 %<br>de 45° à 60° |
| LILAS  | 1 000     | 30            | 1 000       | 2 000  | 1 400                | 800    | 1 000                 |
| OLIVE  | 1 500     | 50            | 1 500       | 3 000  | 2 100                | 1 200  | 1 500                 |
| VERT   | 2 000     | 60            | 2 000       | 4 000  | 2 800                | 1 600  | 2 000                 |
| BLANC  | 2 500     | 75            | 2 500       | 5 000  | 3 500                | 2 000  | 2 500                 |
| JAUNE  | 3 000     | 90            | 3 000       | 6 000  | 4 200                | 2 400  | 3 000                 |
| GRIS   | 4 000     | 120           | 4 000       | 8 000  | 5 600                | 3 200  | 4 000                 |
| ROUGE  | 5 000     | 150           | 5 000       | 10 000 | 7 000                | 4 000  | 5 000                 |
| MARRON | 6 000     | 180           | 6 000       | 12 000 | 8 400                | 4 800  | 6 000                 |
| BLEU   | 8 000     | 240           | 8 000       | 16 000 | 11 200               | 6 400  | 8 000                 |
| ORANGE | 10 000    | 300           | 10 000      | 20 000 | 14 000               | 8 000  | 10 000                |
| ORANGE | 15 000    | 240           | 15 000      | 30 000 | 21 000               | 12 000 | 15 000                |
| ORANGE | 20 000    | 300           | 20 000      | 40 000 | 28 000               | 16 000 | 20 000                |

Exemple avec 2 élingues sangles plates 10 T

**Accrochage direct à 45°**  
  
Capacité 14 T

**Accrochage par nœud coulant à 45°**  
  
Capacité 11,2 T

**Accrochage direct de 45° à 60°**  
  
Capacité 10 T

**Accrochage par nœud coulant de 45° à 60°**  
  
Capacité 8 T

