

Poulie en acier/fonte avec roulement à billes et boulon de fixation de diam 80/65 pour cable diam 4 mm CMU de 200 kg



Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Caractéristiques

Diamètre intérieur (mm): 65

Alésage: 8,2

Ø-câble-chaîne-touret-(mm): 4

Diamètre (mm): 80

CMU (kg): 200

Largeur du montage : 26

Images



Seilrollen		für Drahtseile										
Poulies		pour câbles métalliques										
Pulleys		for wire cables										
Drahtseilrollen		Stahl/Guss										
Poulies pour câbles		acier/fonte										
Pulleys for wire cables		steel/cast iron										
Mit Kugellager und Befestigungsschraube. Avec roulement à billes et boulon de fixation. With ball bearings and fixing bolt.												
		Stahl verzinkt acier galvanisé galvanized steel			Grauguss verzinkt fonte grise galvanisée galvanized grey cast iron							
Rollen-Durchmesser	D mm	50	60	70	80	100	120	150	180	210	240	300
Diamètre de la poulie	d mm	37	46	56	65	83	100	130	160	185	206	265
Diameter of pulley												
Bohrung	B mm	6,2	6,2	8,2	8,2	10,2	12,2	14,2	14,2	16,5	16,5	16,5
Alésage												
Bore												
Anzahl Kugellager		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nombre de roulements à billes												
Number of ball bearings												
Tragkraft	kg	100	100	200	200	300	400	500	500	800	800	1000
Charge admissible												
Load capacity												
Rille für Drahtseil	Ø mm	2,5	3	3	4	4	5	6,5	8	9	10	12
Gorge pour câble												
Groove for wire cable												
Flankenwinkel	α°	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30
Angle de flanc												
Flank angle												
Einbaubreite	N mm	19	19	26	26	30	30	34	34	38	38	38
Largeur du montage												
Fitting width												
Befestigungsschraube	mm	6x35	6x35	8x45	8x45	10x55	12x60	14x65	14x65	16x70	16x70	16x70
Boulon de fixation												
Fixing bolt												
Gewicht pro Stück	kg	0,19	0,27	0,37	0,41	0,6	0,9	1,6	2,0	3,4	4,0	6,5
Poids par pièce												
Weight per item												
Packung	Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conditionnement	pièce											
Pack	ea.											

