

# Potence sur colonne à rotation 270° PFTL INOX avec flèche inversée en profil creux 50kg P:2m



## Références du produit

Reference: LEV26628

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Potence sur colonne légère en acier INOX à rotation 270° PFTLI avec flèche triangulée en profil creux - Capacité 50 kg, 80 kg et 100 kg La potence légère PFTLI à flèche en profil creux est conçue pour une utilisation dans le domaine de l'agroalimentaire, de la chimie, laboratoires, stations de traitement des eaux, etc). L'utilisation de ce modèle est déconseillée pour le levage des charges autres que les outils. La rotation s'opère sur 270°. Le déplacement seffectue par poussée sur la charge uniquement. La fixation au sol est assurée par chevillage chimique uniquement. CMU 50 kg, 80 kg et 100 kg. Fabrication en acir INOX. Portée de 2 m à 5 m (suivant capacité). Livrée avec 1 chariot porte charge Inox et chariot(s) porte câble ou tuyau + 1 manille Inox. Hauteur sous fer standard (HSF) 3 m adaptable en + ou en en modifiant la cote HT (pour HSF supérieure à 4 m nous consulter). Ce type de potence ne peut pas être motorisé. Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale. Les butées de rotation ne sont pas adaptables sur ce modèle de potence.

## Caractéristiques

Portée (m): 2

Hauteur sous fer HSF (m): 3

CMU (kg): 500

## Images



