

# Pied articulé à rotule fixable embase technopolymère avec semelle diam 123 et tige acier M24 long. 250 charge max 35 000 N



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Pied articulé à rotule fixable. Embase technopolymère diam 123 avec semelle. Tige acier M24 longueur 250 charge max : 35 000 Newton**

**Caractéristique matière :** Embase en technopolymère noir mat renforcé fibre de verre. Tige en acier zingué livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

**Info :** Embase couleur RAL dès 1500 pièces. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces. Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Filetage (mm): M24

Hauteur minimum (mm): 57

Résistance (Newton): 35000

Hauteur base : 37

longueur filetage: 250

Diamètre de la base : 123

hauteur sans semelle: 307

Hauteur avec semelle : 310

## Images



Embases plastique & caoutchouc

ø 123


Embase technopolymère Tige acier  
Pied articulé à rotule fixe

**MATIERE**

Embase en technopolymère noir mat renforcé fibre de verre.

Tige en acier zingué livrée sans écrou.

Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

DIMENSIONS								CHARGE MAXI	
A	B	D		M	G	H	H1	Newton	
57	50	123	20	○	M16	37	107	110	35 000
57	75	123	20	○	M16	37	132	135	35 000
57	100	123	20	○	M16	37	157	160	35 000
57	125	123	20	○	M16	37	182	185	35 000
57	150	123	20	○	M16	37	207	210	35 000
57	175	123	20	○	M16	37	232	235	35 000
57	200	123	20	○	M16	37	257	260	35 000
57	225	123	20	○	M16	37	282	285	35 000
57	75	123	20	○	M20	37	132	135	35 000
57	100	123	20	○	M20	37	157	160	35 000
57	125	123	20	○	M20	37	182	185	35 000
57	150	123	20	○	M20	37	207	210	35 000
57	175	123	20	○	M20	37	232	235	35 000
57	200	123	20	○	M20	37	257	260	35 000
57	225	123	20	○	M20	37	282	285	35 000
57	250	123	20	○	M20	37	307	310	35 000
57	75	123	20	○	M24	37	132	135	35 000
57	100	123	20	○	M24	37	157	160	35 000
57	125	123	20	○	M24	37	182	185	35 000
57	150	123	20	○	M24	37	207	210	35 000
57	175	123	20	○	M24	37	232	235	35 000
57	200	123	20	○	M24	37	257	260	35 000
57	225	123	20	○	M24	37	282	285	35 000
57	250	123	20	○	M24	37	307	310	35 000

