

# Pied articulé à rotule fixable embase technopolymère avec semelle diam 123 et tige inox M20 long. 250 charge max 35 000 N



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Pied articulé à rotule fixable. Embase technopolymère diam 123 avec semelle. Tige inox M20 longueur 250, charge max : 35 000 Newton**

**Caractéristique matière :** Embase en technopolymère noir mat renforcé fibre de verre. Tige en inox AISI 304 livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

**Info :** Embase couleur RAL dès 1500 pièces. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces. Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande. Tige inox 316 sur demande

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45

## Caractéristiques

Filetage (mm): M20

Hauteur minimum (mm): 57

Résistance (Newton): 35000

Hauteur base : 37

longueur filetage: 250

Diamètre de la base : 123

hauteur sans semelle: 307

Hauteur avec semelle : 310

## Images




## Embases plastique & caoutchouc

**Ø 123**

### Embase technopolymère Tige inox Pied articulé à rotule fixe

**MATIERE** Embase en technopolymère noir mat renforcé fibre de verre.  
Tige en inox AISI 304 livrée sans écrou.  
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

DIMENSIONS								CHARGE MAXI
A	B	D		M	G	H	H1	Newton
57	75	123	20	M16	37	132	135	35 000
57	100	123	20	M16	37	157	160	35 000
57	125	123	20	M16	37	182	185	35 000
57	150	123	20	M16	37	207	210	35 000
57	175	123	20	M16	37	232	235	35 000
57	200	123	20	M16	37	257	260	35 000
57	225	123	20	M16	37	282	285	35 000
57	75	123	20	M20	37	132	135	35 000
57	100	123	20	M20	37	157	160	35 000
57	125	123	20	M20	37	182	185	35 000
57	150	123	20	M20	37	207	210	35 000
57	175	123	20	M20	37	232	235	35 000
57	200	123	20	M20	37	257	260	35 000
57	225	123	20	M20	37	282	285	35 000
57	250	123	20	M20	37	307	310	35 000
57	75	123	20	M24	37	132	135	35 000
57	100	123	20	M24	37	157	160	35 000
57	125	123	20	M24	37	182	185	35 000
57	150	123	20	M24	37	207	210	35 000
57	175	123	20	M24	37	232	235	35 000
57	200	123	20	M24	37	257	260	35 000
57	225	123	20	M24	37	282	285	35 000
57	250	123	20	M24	37	307	310	35 000

