

# Pied articulé oscillant embase inox diam 100 et tige inox M20 long. 125 charge max 15 000 N



## Références du produit

Reference: -

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Pied articulé oscillant. Embase inox diam 100. Tige inox M20 longueur 125, charge max : 15 000 Newton**

**Caractéristique matière :** Embase en inox AISI 304. Tige en inox AISI 304 livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

**Info :** Excellent rapport performance/coût. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 100 pièces. Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines. Inox 316 sur demande.

Les photos ne sont pas contractuelles.

Pour plus d'informations : [contact@binder-jenny.fr](mailto:contact@binder-jenny.fr) ou 03 88 39 21 45

---

## Caractéristiques

Filetage (mm): M20  
Hauteur totale (mm): 168  
Hauteur minimum (mm): 43  
Résistance (Newton): 15000  
Hauteur base : 30  
longueur filetage: 125  
Diamètre de la base : 100

## Images



## Embases tôle inox

Ø 100

### Embase inox Tige inox Pied articulé oscillant

**MATIERE**

Embase en inox AISI 304


Tige en Inox AISI 304  
livrée sans écrou.

Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté  
80° shore.

**NOTE**

Excellent rapport performance/coût.

Semelle extrêmement résistante aux  
ripages ou déplacements de machines.

DIMENSIONS							CHARGE MAXI
A	B	D		M	G	H	Newton
39,5	75	100	13	M16	30	114,5	15 000
39,5	100	100	13	M16	30	139,5	15 000
39,5	125	100	13	M16	30	164,5	15 000
39,5	150	100	13	M16	30	189,5	15 000
39,5	175	100	13	M16	30	214,5	15 000
39,5	200	100	13	M16	30	239,5	15 000
43	75	100	17	M20	30	118	15 000
43	100	100	17	M20	30	143	15 000
43	125	100	17	M20	30	168	15 000
43	150	100	17	M20	30	193	15 000
43	175	100	17	M20	30	218	15 000
43	200	100	17	M20	30	243	15 000
43	225	100	17	M20	30	268	15 000
43	250	100	17	M20	30	293	15 000
44	100	100	20	M24	30	144	15 000
44	125	100	20	M24	30	169	15 000
44	150	100	20	M24	30	194	15 000
44	175	100	20	M24	30	219	15 000
44	200	100	20	M24	30	244	15 000
44	225	100	20	M24	30	269	15 000
44	250	100	20	M24	30	294	15 000

