

# Roulette à oeil INOX polyuréthane rouge pivotante diamètre 50 mm - 55 Kg



## Références du produit

Reference: 5718363112NX

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.**

## Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D

CORPS : En polyamide 6

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, double couronne de billes graissée, vis et écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

NORME : ISO 22877 :2004 - UNI EN 12526 :2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032

CONFORMITÉ : RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour

---

la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Roulette pivotante: oui

Diamètre roue (Ø): 50 mm

Largeur roue (L): 24 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 71 mm

Charge: 55 Kg

Matière du bandage: Polyurethane ROUGE

Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 12 mm

Fixation à trou central: oui

Roulettes INOX: Oui

## Images

