

Palonnier fixe Type PALR avec crochets CMU:1t L: max/min 6/4



Références du produit

Reference: LEV26838

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Palonnier réglable type PALR CMU:1 à 10t. Equipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés. Réglage des crochets par suspentes déplaçables. Illet antidérapement pour utilisation avec élingues synthétiques, caables... Peinture antirouille + niton polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance. Cf. coefficient de sécurité = 3. Aucune soudure portante. Fabrication selon norme NF EN 13155-2. Groupe = FEM5. $\alpha = 5^{\circ}50'$. Réglage au pas = 100 mm. Vitesse de levage = 16 m/min maxi. Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certi cat de conformité CE. Pour capacités supérieures, nous consulte AUTRES CAPACITES DISPONIBLES!!!!


Caractéristiques

Longueur (m): 6

min (m): 6-4

CMU (kg): 1000

Images



LT	Longueur Totale	Total length	Gesamtlänge
L max	Longueur maxi entre crochets	Max. length between hooks	Länge maxi zwischen den Haken
L min	Longueur mini entre crochets	Min. length between hooks	Länge mini zwischen den Haken
HP	Hauteur perdue	Headroom	Höhenverlust



CMU	Longueur Totale (LT)	Longueur maxi entre crochets (L. max)	Longueur mini entre crochets (L. min)	Hauteur perdue (HP)	a	b	c	Poids
Max. capacity	Total length (LT)	Length maxi between hooks (L. max)	Length mini between hooks (L. min)	Headroom (HP)				Weight
Tragfähigkeit	Gesamtlänge (LT)	Länge maxi zwischen den Haken (L. max)	Länge mini zwischen den Haken (L. min)	Höhenverlust (HP)				Gewicht
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
125	1000	900	300					16
	2000	1900	900					22
	3000	2900		454	56	53	226	29
	4000	3900	1900					35
	5000	4900	2900					42
	6000	5900	3900					48
250	1000	900	300					16
	2000	1900	900					22
	3000	2900		454	56	53	226	29
	4000	3900	1900					35
	5000	4900	2900					42
	6000	5900	3900	504			276	61
500	1000	900	300	454			226	16
	2000	1900	900					22
	3000	2900		504	56	53	276	36
	4000	3900	1900					44
	5000	4900	2900					53
	6000	5900	3900	535			306	74
750	1000	900	300	454			226	16
	2000	1900	900	504			276	27
	3000	2900			56	53		36
	4000	3900	1900	535			306	52
	5000	4900	2900	569			341	83
	6000	5900	3900					97
1000	1000	900	300	535			306	21
	2000	1900	900					31
	3000	2900			56	53		42
	4000	3900	1900	569			341	68
	5000	4900	2900					83
1600	1000	900	300	535	56	53	306	21
	2000	1900	900					31
	3000	2900		569			341	54
2000	1000	900	300	535	56	53	306	21
	2000	1900	900	569			341	39