

Griffe équilibrée Réglable fourches minces avec protecteur de sécurité - anneau auto-équilibré - CMU:2t - Hsf:1565mm



Références du produit

Reference: LEV27751

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Lève palette de chantier avec protecteur de sécurité pour plus de sécurité pendant la manutention de charges.



équipé en usine d'un protecteur de sécurité solidaire de la charpente de la fourche.



fourches robustes d'une épaisseur réduite.



Manutention de palettes. Pour augmenter la sécurité lors de la manutention de charge, ce lève-palettes est

équipé d'un protecteur de sécurité solidaire de la fourche.



Moyen de levage préconisé: Grue à tour.

Conforme norme de levage - CE

CERTIFICATION ORIGINE FRANCE GARANTIE : MADE IN FRANCE

Contenu du colis:

- Notice d'utilisation
- Certificat de conformité

Conforme norme de levage - CE

CERTIFICATION ORIGINE FRANCE GARANTIE : MADE IN FRANCE

Contenu du colis:

- Notice d'utilisation
- Certificat de conformité

Caractéristiques

Matiere: Acier peint

Système d'accrochage: (AU) auto-équilibré (vide
fourche réglable: non



Images





GEFM AU PSI	Cotes utiles (mm)						GEFM AU PSI			Cotes hors tout		
	A	B	D	F	G	X	Code article	H1	H2	Poids (kg)	L	I
2 T	1 000	720	1 565	40	120	500		2 030	2 730	236	1 490	1 380
2 T + 25	1 000	720	1 800	40	120	500		2 280	2 980	246	1 490	1 380