

# Escabeaux industriels roulants de 5 à 6 marches 150kg



## Références du produit

Reference: MAN26215

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

- Marches en bois antidérapant d'épaisseur 17mm, et de dimensions 470 x 130 mm
- Espacement régulier entre les marches : 220 mm
- 2 rampes d'accès
- Garde corps tubulaire sur 3 côtés constitué d'une main courante à 1018mm et d'une sous-lisse de sécurité à 568mm ainsi que d'une chaîne anti-chute
- Plate-forme supérieure en bois antidérapant d'épaisseur 15 mm entourée d'une plinthe en tôle d'acier de hauteur 150mm
- Système d'immobilisation automatique : Le dispositif évite qu'un opérateur utilise l'escabeau sans l'avoir préalablement immobilisé. L'opérateur doit -pour déplacer l'escabeau- maintenir d'une main un levier qui libère les patins d'immobilisation, permettant ainsi le déplacement. Dès que l'opérateur lâche le levier, un système de ressorts abaisse les 2 patins immobilisant l'escabeau : l'utilisateur peut monter en toute sécurité
- 2 stabilisateurs intégrés au dossier renforcent la stabilité et la sécurité. Stabilisateurs verrouillables en position de roulage et d'utilisation
- Plate-forme inférieure : plateau en bois d'épaisseur 10mm encastré dans le châssis.
- Roulettes en caoutchouc semi-élastique non tachant dont 2 fixes et 2 pivotantes de diamètre 125 mm

## Caractéristiques

Finition: Epoxy Bleu RAL 5005



ChargeURkg: 150  
roues (mm): 125  
Dim Hors Tout Hauteur (mm): 2405  
Dim Hors Tout Largeur (mm): 775  
Dim Hors Tout Longueur (mm): 1507  
Nbredemarches: 6 (plate-forme comprise)  
Dim marches Lxl (mm): 470 x 130  
Dim utiles plateforme Lxl (mm): 500 x 550  
Hauteur plateforme (mm): 1323  
Dim la base Lxl (mm): 1066 x 775

## Images

