

Roulette caoutchouc EASYROLL® NOIR fixe diamètre 200 mm - 350 Kg



Références du produit

Reference: 05720698

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

L'excellente élasticité garantit un facile dépassement des obstacles, un amortissement des vibrations et une réduction du bruit pendant l'utilisation.

Caractéristique technique :

BANDAGE : en caoutchouc "Super élastique " vulcanisé ; dureté 70 Shore A

CORPS : en aluminium moulé sous pression

MOYEU : Deux roulements à billes avec entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique - ne nécessitent aucun entretien

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur. Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

N'endommagent pas les sols délicats, peuvent cependant tacher le sol.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 11 mm

Roulette fixe: oui

Diamètre roue (Ø): 200 mm

Largeur roue (L): 50 mm

Dimension platine: 135x110 mm

Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 235 mm

Charge: 350 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Caoutchouc NOIR ÉLASTIQUE

Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

