

# Roulette à oeil polyamide 6 pivotante diamètre 100 mm - 150 Kg



## Références du produit

Reference: 05680032

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Conseillées pour les emplois surtout statiques, pour capacités de charge moyennes. L'excellent glissement garantit un effort minimum dans la manutention manuelle, mais seulement sur sols lisses.

## Caractéristique technique :

ROUE : monobloc en polyamide 6

MOYEU : Lisse avec entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique - double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

## Type de Sol :

Indiquées uniquement pour les sols lisses et compacts.  
Déconseillées s'il y a des obstacles le long du parcours.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Diamètre roue (Ø): 100 mm

Largeur roue (L): 38 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 124 mm

Charge: 150 Kg

Roulette pivotante à frein: oui

Matière du bandage: Plastique BLANC

Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 12 mm

Fixation à trou central: oui

## Images

