

Roulette polyuréthane BLEU-SOFT® fixe diamètre 200 mm - 300 Kg



Références du produit

Reference: 05611107

EAN13: 3700872802036

UPC: -

Description du produit

Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 85 Shore A

CORPS : En polyamide 6

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique - ne nécessitent aucun entretien

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles de moyenne et grande dimensions, le long du parcours.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Dimension des trous de fixation: 11 mm
Roulette fixe: oui
Diamètre roue (Ø): 200 mm
Largeur roue (L): 50 mm
Dimension platine: 140x110 mm
Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 240 mm
Charge: 300 Kg
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Polyuréthane BLEU SOUPLE

Images

