

Roulette à oeil polyuréthane BLEU-SOFT® pivotante à frein diamètre 150 mm - 220 Kg



Références du produit

Reference: 05611101

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 85 Shore A

CORPS : En polyamide 6

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique, couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

FREIN : Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles de moyenne et grande dimensions, le long du parcours.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à

des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Diamètre roue (Ø): 150 mm
Largeur roue (L): 35 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 182 mm
Charge: 220 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Matière du bandage: Polyuréthane BLEU SOUPLE
Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 12 mm
Fixation à trou central: oui

Images

