

# Roulette à oeil polyuréthane rouge pivotante diamètre 125 mm - 220 Kg



## Références du produit

Reference: 05601005

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.**

## Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D

CORPS : En polyamide 6

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique, couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

2.12.0.0 2.12.0.0

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Roulette pivotante: oui

Diamètre roue (Ø): 125 mm

Largeur roue (L): 35 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 156 mm

Charge: 220 Kg

Matière du bandage: Polyurethane ROUGE

Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 12 mm

Fixation à trou central: oui

## Images

