

Roulette polyurethane FORTHANE® fixe diamètre 250 mm - 1000 Kg



Références du produit

Reference: 05650325

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Indiquées pour des applications avec des charges moyennes et lourdes, même en cas de manutention mécanique, avec des vitesses jusqu'à 6 km/h. Excellent glissement et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane FORTHANE® dureté 95 Shore A

CORPS : En aluminium moulé sous pression

MOYEU : Deux roulements à billes avec entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique - ne nécessitent aucun entretien

Type de Sol :

Conseillées pour les milieux industriels, même en présence d'alcools, glycols, hydrocarbures.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 11 mm

Roulette fixe: oui

Diamètre roue (Ø): 250 mm

Largeur roue (L): 60 mm

Dimension platine: 135x110 mm

Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 297 mm

Charge: 1000 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyuréthane MARRON

Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

