

Roulette Polyuréthane rouge 75 Shore fixe diamètre 100 mm fixation à platine



Références du produit

Reference: ROUL0857

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Roulette Polyuréthane rouge 75 Shore fixe diamètre 100 mm fixation à platine

Les roulettes en polyuréthane 75 Shore A rouge

Cette gamme de roulettes de manutention est conçue pour des charges moyennes et lourdes. Cette roulette est la meilleure roue du marché. Elle conjugue la capacité de charge, la résistance du polyuréthane, avec la capacité de dépassement des obstacles, le silence et l'amortissement du caoutchouc. Assemblé avec la monture, elles garantissent d'excellentes performances pour la manutention. Excellent glissement.

- Description de la roue

Cette roulette de manutention 75 Shore rouge est composée d'un bandage en polyuréthane, dureté 75 Shores A, ainsi que d'un corps en aluminium avec roulement à bille. Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, très bonne résistance à l'usure et au déchirement, cette roulette est la meilleure de notre gamme. Vitesse jusqu'à 16 Km/h.

- Description de la monture

La monture de la roulette de manutention 75 Shore rouge est en tôle d'acier embouti zingué brillant. Pour les modèles pivotante et pivotante frein la monture est sur couronne de bille de graissé.

Les roulettes en 75 Shore sont indiquées pour des chariots ayant des charges moyenne et lourdes, Pour des utilisations mixtes intérieures extérieures.

- Milieu d'utilisation

Exemples d'emplois conseillés: chariots d'industrie, automobile, fréquence intensive.

Acide Faible : 2/3

Acide Fort : 1/3

Eau : 2/3

Alcool : 3/3

Hydrocarbures : 3/3

Solvant : 1/3

Plage de températures -20°C à +80°C

- Sols

Les roulettes en polyuréthane 75 shore A sont prévues pour sols lisses, les sols à grès et béton-résine,

Béton terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Elles permettent une manutention efficace, n'endommagent pas les sols délicats et ne tachent pas le sol.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 9 mm

Roulette fixe: oui

Diamètre roue (Ø): 100 mm

Largeur roue (L): 40 mm

Dimension platine: 105x80 mm

Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 125 mm



Charge: 150 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyuréthane ROUGE ÉLASTIQUE

Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

