

# Roulette polyurethane FORTHANE® pivotante diamètre 300 mm - 2300 Kg



## Références du produit

Reference: 05641138

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Excellentes pour les applications avec des charges lourdes, même en cas de manutention mécanique à haute vitesse. Associées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances, jusqu'à 16 km/h. Excellent glissement et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement**

## Caractéristique technique :

**BANDAGE :** En polyuréthane FORTHANE® dureté 95 Shore A

**CORPS :** En fonte

**MOYEU :** Deux roulements à billes avec entretoise

**MONTURES:** En acier mécano-soudé, double couronne de billes avec graisseur - nécessitent graissage régulier

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour

---

la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 17 mm

Roulette pivotante: oui

Diamètre roue (Ø): 300 mm

Largeur roue (L): 80 mm

Dimension platine: 200x160 mm

Entraxe des trous de fixation: 160x120 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 365 mm

Charge: 2300 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyuréthane MARRON

Roue équipée de roulement à billes: oui

## Images

