

Roulette jumelée polyuréthane FORTHANE® pivotante diamètre 300 mm - 4000 Kg



Références du produit

Reference: 05641143

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Excellentes pour les applications avec des charges lourdes, même en cas de manutention mécanique à haute vitesse. Associées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances, jusqu'à 16 km/h. Excellent glissement et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane FORTHANE® dureté 95 Shore A

CORPS : En fonte

MOYEU : Deux roulements à billes avec entretoise

MONTURES: En acier mécano-soudé, rotation roulement à billes à charge et roulement à conique - nécessitent graissage régulier

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 17 mm
Roulette pivotante: oui
Diamètre roue (Ø): 300 mm
Largeur roue (L): 75+75 mm
Dimension platine: 270x250 mm
Entraxe des trous de fixation: 210x160 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 415 mm
Charge: 4000 Kg
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Polyuréthane MARRON
Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

