

# Roulette INOX caoutchouc gris pivotante diamètre 50 mm - 50 Kg



## Références du produit

Reference: 05220759

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Indiquées des charges légères, en présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures. Le bandage en caoutchouc gris est non-tachant idéal sur les sols délicats et en environnements alimentaire.**

## Caractéristique technique :

**BANDAGE :** En caoutchouc non marquant, dureté 80 Shore A

**CORPS :** En polypropylène nervuré

**MOYEU :** Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

**MONTURES:** En acier inoxydable AISI 304, double couronne de billes graissée, vis et écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

**NORME :** ISO 22877 :2004 - UNI EN 12526 :2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032

**CONFORMITÉ :** RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

## Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

Elles n'endommagent ni tachent les sols.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour

---

la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui  
Dimension des trous de fixation: 6 mm  
Roulette pivotante: oui  
Diamètre roue (Ø): 50 mm  
Largeur roue (L): 24 mm  
Dimension platine: 60x60 mm  
Entraxe des trous de fixation: 45x45 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 73,5 mm  
Charge: 50 Kg  
Fixation à platine: oui  
Matière du bandage: Caoutchouc GRIS  
Roulettes INOX: Oui

## Images

