

Roulette INOX caoutchouc gris pivotante diamètre 125 mm - 110 Kg



Références du produit

Reference: 05220901

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Indiquées des charges légères, en présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures. Le bandage en caoutchouc gris est non-tachant idéal sur les sols délicats et en environnements alimentaire.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En caoutchouc non marquant, dureté 80 Shore A

CORPS : En polypropylène nervuré

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, double couronne de billes graissée, vis et écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

NORME : ISO 22877 :2004 - UNI EN 12526 :2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032

CONFORMITÉ : RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour

la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Dimension des trous de fixation: 9 mm
Roulette pivotante: oui
Diamètre roue (Ø): 125 mm
Largeur roue (L): 35 mm
Dimension platine: 95x80 mm
Entraxe des trous de fixation: 80x60 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 155 mm
Charge: 100 Kg
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Caoutchouc GRIS
Roulettes INOX: Oui

Images

