

Roulette à œil INOX caoutchouc gris pivotante diamètre 50 mm - 50 Kg



Références du produit

Reference: 05220762

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Indiquées des charges légères, en présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures. Le bandage en caoutchouc gris est non-tachant idéal sur les sols délicats et en environnements alimentaire.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En caoutchouc non marquant, dureté 80 Shore A

CORPS : En polypropylène nervuré

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, double couronne de billes graissée, vis et écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

NORME : ISO 22877 :2004 - UNI EN 12526 :2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032

CONFORMITÉ : RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour

la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Roulette pivotante: oui

Diamètre roue (Ø): 50 mm

Largeur roue (L): 24 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 73,5 mm

Charge: 50 Kg

Matière du bandage: Caoutchouc GRIS

Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 10 mm

Fixation à trou central: oui

Roulettes INOX: Oui

Images

