

Roulette INOX polyamide 6 pivotante à frein diamètre 50 mm - 50 Kg



Références du produit

Reference: 05680769

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Indiquées des charges légères, sans présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures.

Conseillées pour les emplois en charge statique statiques. L'excellent glissement garantit un effort minimum dans la manutention manuelle, mais seulement sur sols lisses.

Caractéristique technique :

ROUE: Roues monoblocs en polyamide 6

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, double couronne de billes graissée, vis et écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

FREIN : INOX AISI 304 Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

NORME : ISO 22877 :2004 - UNI EN 12526 :2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032

CONFORMITÉ : RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

Elles n'endommagent ni tachent les sols.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour

pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Dimension des trous de fixation: 6 mm
Diamètre roue (Ø): 50 mm
Largeur roue (L): 24 mm
Dimension platine: 60x60 mm
Entraxe des trous de fixation: 45x45 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 73,5 mm
Charge: 50 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Plastique BLANC
Roulettes INOX: Oui

Images

