

# Roulette à oeil INOX polyuréthane BLEU-SOFT® pivotante à frein diamètre 150 mm - 220 Kg



## Références du produit

Reference: 05611215

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations.**

## Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 85 Shore A

CORPS : En polyamide 6

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise INOX AISI 304

MONTURES: En acier inoxydable AISI 304, double couronne de billes graissée, vis et écrou INOX - ne nécessitent aucun entretien

FREIN : INOX AISI 304 Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

NORME : ISO 22877 :2004 - UNI EN 12526 :2002 - UNI EN 24017 - UNI EN 24032

CONFORMITÉ : RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles de moyenne et grande dimensions, le long du parcours.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui  
Diamètre roue (Ø): 150 mm  
Largeur roue (L): 45 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 188 mm  
Charge: 250 Kg  
Roulette pivotante à frein: oui  
Matière du bandage: Polyuréthane BLEU SOUPLE  
Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 20 mm  
Fixation à trou central: oui  
Roulettes INOX: Oui

## Images

