

Roulette NYLON caoutchouc gris non marquant pivotante à frein diamètre 100 mm à oeil - 80 Kg



Références du produit

Reference: 05711039

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Indiquées des charges légères, en présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures. Le bandage en caoutchouc gris est non-tachant idéal sur les sols délicats et en environnements alimentaire.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En caoutchouc semi-élastique gris non tachant, dureté 80 Shore A

CORPS : En polypropylène

MOYEU : Roulement à billes de précision avec pare-fils protection contre les projection d'eau

MONTURES: En nylon de haute qualité, double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

FREIN : Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

NORME : EN12530

CONFORMITÉ : RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 100 mm

Largeur roue (L): 32 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 137 mm

Charge: 80 Kg

Roulette pivotante à frein: oui

Matière du bandage: Caoutchouc GRIS

Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 12 mm

Fixation à trou central: oui

Roue équipée de roulement à billes: oui

Images

