

# Roulette NYLON caoutchouc gris non marquant pivotante à frein diamètre 125 mm à oeil - 100 Kg



## Références du produit

Reference: 05711041

EAN13: 3700872805112

UPC: -

## Description du produit

**Indiquées des charges légères, en présence d'obstacles et pour des utilisations mixtes intérieures-extérieures. Le bandage en caoutchouc gris est non-tachant idéal sur les sols délicats et en environnements alimentaire.**

## Caractéristique technique :

**BANDAGE :** En caoutchouc semi-élastique gris non tachant, dureté 80 Shore A

**CORPS :** En polypropylène

**MOYEU :** Roulement à billes de précision avec pare-fils protection contre les projection d'eau

**MONTURES:** En nylon de haute qualité, double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

**FREIN :** Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

**NORME :** EN12530

**CONFORMITÉ :** RoHS 2 directive 2011/65/CE - REACH règlement 1907/96/CE -

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

---

## **Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :**

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## **Caractéristiques**

Diamètre roue (Ø): 125 mm

Largeur roue (L): 32 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 161 mm

Charge: 80 Kg

Roulette pivotante à frein: oui

Matière du bandage: Caoutchouc GRIS

Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 12 mm

Fixation à trou central: oui

Roue équipée de roulement à billes: oui

## **Images**

