

Roulette caoutchouc gris pivotante à frein diamètre 75 mm - 60 Kg



Références du produit

Reference: 05371250

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Indiquées pour l'utilisation sur des chariots de différent type dans le secteur du mobilier et de la collectivité.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En caoutchouc thermoplastique gris non-tachant

CORPS : En polypropylène

MOYEU : Roulement lisse avec entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique, double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

FREIN : Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Dimension des trous de fixation: 6 mm
Diamètre roue (Ø): 75 mm
Largeur roue (L): 25 mm
Dimension platine: 60x60 mm
Entraxe des trous de fixation: 43x43 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 100 mm
Charge: 60 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Caoutchouc GRIS

Images

