

# Roulette pivotante à frein polyuréthane rouge diamètre 100 mm TIGE LISSE Ø 22 - 170 Kg



## Références du produit

Reference: 79001004TL22

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### Caractéristiques techniques

**BANDAGE** : en polyuréthane thermoplastique, dureté 98 Shore A, excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité, bonne résistance à l'usure et au déchirement

**CORPS** : en polyamide 6.6

### Emplois

Excellentes pour des chariots et des machines avec des charges moyennes, même en cas de manutention continue. Idéales pour une utilisation intérieure et indiquées pour lavages fréquents et stérilisations. Exemples d'emplois conseillés: chariots pour une utilisation industrielle, chariots tubulaires, chariots pour industrie alimentaire et chimique, échafaudages.

### Sols

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

### La fixation permet de rentrer et sortir la roulettes d'un tube intérieur 22 mm sans outil.

Cette roulette est principalement utilisée pour des structures tubulaires démontables rapidement du type stand de marché.

## Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 100 mm

Largeur roue (L): 28 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 128 mm

Charge: 170 Kg

Roue avec roulement à rouleaux: oui

Roulette pivotante à frein: oui

Matière du bandage: Polyurethane ROUGE

Fixation à tige lisse: oui

Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø22 x 47 mm

## Images

