

Roulette pivotante polyamide blanc diamètre 125 mm TIGE LISSE Ø 22 - 220 Kg



Références du produit

Reference: 79000034TL22

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Caractéristiques techniques

ROUES monobloc en polyamide 6.6

Emplois

Conseillées pour les emplois surtout statiques, pour capacités de charge moyennes. L'excellent glissement garantit un effort minimum dans la manutention manuelle, mais seulement sur sols lisses. Exemples d'emplois conseillés: chariots pour manutention interne dans les industries alimentaires et de conservation, chariots pour les fleurs, échafaudages mobiles.

Sols

Indiquées uniquement pour les sols lisses et compacts.
Déconseillées s'il y a des obstacles le long du parcours.

La fixation permet de rentrer et sortir la roulettes d'un tube intérieur 22 mm sans outil.

Cette roulette est principalement utilisée pour des structures tubulaires démontables rapidement du type stand de marché.

Caractéristiques

Roulette pivotante: oui

Diamètre roue (Ø): 125 mm
Largeur roue (L): 38 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 156 mm
Charge: 220 Kg
Roue avec roulement à rouleaux: oui
Matière du bandage: Plastique BLANC
Fixation à tige lisse: oui
Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø22 x 47 mm

Images

