

# Roulette pivotante à frein polyamide blanc diamètre 100 mm TIGE LISSE Ø 22 - 200 Kg



## Références du produit

Reference: 79000033TL22

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### Caractéristiques techniques

ROUES monobloc en polyamide 6.6

### Emplois

Conseillées pour les emplois surtout statiques, pour capacités de charge moyennes. L'excellent glissement garantit un effort minimum dans la manutention manuelle, mais seulement sur sols lisses. Exemples d'emplois conseillés: chariots pour manutention interne dans les industries alimentaires et de conservation, chariots pour les fleurs, échafaudages mobiles.

### Sols

Indiquées uniquement pour les sols lisses et compacts.  
Déconseillées s'il y a des obstacles le long du parcours.

### La fixation permet de rentrer et sortir la roulettes d'un tube intérieur 22 mm sans outil.

Cette roulette est principalement utilisée pour des structures tubulaires démontables rapidement du type stand de marché.

## Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 100 mm

Largeur roue (L): 38 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 128 mm  
Charge: 200 Kg  
Roue avec roulement à rouleaux: oui  
Roulette pivotante à frein: oui  
Matière du bandage: Plastique BLANC  
Fixation à tige lisse: oui  
Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø22 x 47 mm

## Images

