

# Roulette pivotante à frein polyamide blanc diamètre 150 mm TIGE LISSE Ø 26 - 300 Kg



## Références du produit

Reference: 79000757TL26

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

### Caractéristiques techniques

ROUES monobloc en polyamide 6.6

### Emplois

Conseillées pour les emplois surtout statiques, pour capacités de charge moyennes. L'excellent glissement garantit un effort minimum dans la manutention manuelle, mais seulement sur sols lisses. Exemples d'emplois conseillés: chariots pour manutention interne dans les industries alimentaires et de conservation, chariots pour les fleurs, échafaudages mobiles.

### Sols

Indiquées uniquement pour les sols lisses et compacts.  
Déconseillées s'il y a des obstacles le long du parcours.

**La fixation permet de rentrer et sortir la roulettes d'un tube intérieur 26 mm sans outil.**

Cette roulette est principalement utilisée pour des structures tubulaires démontables rapidement du type stand de marché.

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui

Dimension des trous de fixation: 6 mm  
Diamètre roue (Ø): 150 mm  
Largeur roue (L): 38 mm  
Dimension platine: 55x55 mm  
Entraxe des trous de fixation: 40x40 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 188 mm  
Charge: 300 Kg  
Roulette pivotante à frein: oui  
Matière du bandage: Plastique BLANC  
Fixation à tige lisse: oui  
Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø26 x 56 mm

## Images

