

# Roulette pour échafaudage, roue polyuréthane diamètre 150 mm fixation de niveau Ø 38 x 500 mm - 300 Kg



## Références du produit

Reference: 5718609714

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Roulette pieds d'échafaudage de niveau pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour les emplois surtout statiques . Conforme aux normes EN10204 et NF12223

## Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D

CORPS : En polyamide 6

MOYEU : Lisse avec entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique - double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

TIGE : À filetage trapézoïdal obtenue à partir d'un tube en acier et écrou bloqué par déformation mécanique

FREIN : **Double pédales avec déport 0 en position de freinage** . Frein Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours..

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui  
Diamètre roue (Ø): 150 mm  
Largeur roue (L): 45 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 192 mm  
Charge: 300 Kg  
Roulette pivotante à frein: oui  
Matière du bandage: Polyurethane ROUGE  
Fixation à tige filetée: oui  
Fixation tige fileté (Ø x hauteur): M38x500 mm

## Images

