

Roulette pour échafaudage, roue polyamide diamètre 150 mm fixation tige lisse Ø 38 x 57 mm - 300 Kg



Références du produit

Reference: 5718689514

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Roulette pieds d'échafaudage de niveau pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour les emplois surtout statiques . Conforme aux normes EN10204 et NF12223

Caractéristique technique :

ROUE : monobloc en polyamide 6

MOYEU : Lisse avec entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique - double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

TIGE : Lisse acier plein avec trou de fixation horizontal

FREIN : **Double pédales avec déport 0 en position de freinage** . Frein Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

Type de Sol :

Indiquées uniquement pour les sols lisses et compacts.
Déconseillées s'il y a des obstacles le long du parcours.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Diamètre roue (Ø): 150 mm
Largeur roue (L): 45 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 192 mm
Charge: 300 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Matière du bandage: Plastique BLANC
Fixation à tige lisse: oui
Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø38 x 57 mm

Images

