

# Roulette pour échafaudage, roue polyamide diamètre 200 mm fixation tige lisse Ø 38 x 57 mm - 400 Kg



## Références du produit

Reference: 5718689516

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

Roulette pieds d'échafaudage de niveau pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour les emplois surtout statiques . Conforme aux normes EN10204 et NF12223

## Caractéristique technique :

ROUE : monobloc en polyamide 6

MOYEU : Lisse avec entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique - double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

TIGE : Lisse acier plein avec trou de fixation horizontal

FREIN : **Double pédales avec déport 0 en position de freinage** . Frein Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

## Type de Sol :

Indiquées uniquement pour les sols lisses et compacts.  
Déconseillées s'il y a des obstacles le long du parcours.

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui  
Diamètre roue (Ø): 200 mm  
Largeur roue (L): 50 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 243 mm  
Charge: 400 Kg  
Roulette pivotante à frein: oui  
Matière du bandage: Plastique BLANC  
Fixation à tige lisse: oui  
Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø38 x 57 mm

## Images

