

Roulette à oeil jumelée polyuréthane rouge pivotante à frein diamètre 50 mm - 140 Kg



Références du produit

Reference: 053601235

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Indiquées pour l'utilisation sur des chariots de différent type dans le secteur de la collectivité, et en particulier, dans la restauration. Bonne capacité de charge, par rapport aux petits diamètres des roues.

Elles résistent bien aux lavages, même fréquents, et sont par conséquent conseillées dans les milieux où il est nécessaire de garantir hygiène.

Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D

CORPS : En polyamide 6

MOYEU : Roulement lisse sur entretoise

MONTURES: En acier zinguée électrolytique, couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

FREIN : Bloque la rotation de roue

Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui
Diamètre roue (Ø): 50 mm
Largeur roue (L): 18+18 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 71 mm
Charge: 140 Kg
Roulette pivotante à frein: oui
Matière du bandage: Polyurethane ROUGE
Fixation à trou central (Ø de l'Oeil): 10 mm
Fixation à trou central: oui

Images

