

# Roulette jumelée polyuréthane rouge pivotante diamètre 50 mm - 140 Kg



## Références du produit

Reference: 053601236

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Indiquées pour l'utilisation sur des chariots de différent type dans le secteur de la collectivité, et en particulier, dans la restauration. Bonne capacité de charge, par rapport aux petits diamètres des roues.**

**Elles résistent bien aux lavages, même fréquents, et sont par conséquent conseillées dans les milieux où il est nécessaire de garantir hygiène.**

## Caractéristique technique :

**BANDAGE :** En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D

**CORPS :** En polyamide 6

**MOYEU :** Roulement lisse sur entretoise

**MONTURES:** En acier zinguée électrolytique, couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui  
Dimension des trous de fixation: 6 mm  
Roulette pivotante: oui  
Diamètre roue (Ø): 50 mm  
Largeur roue (L): 18+18 mm  
Dimension platine: 60x60 mm  
Entraxe des trous de fixation: 45x45 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 71 mm  
Charge: 140 Kg  
Matière du bandage: Polyurethane ROUGE

## Images

