

# Roulette pour échafaudage, roue polyuréthane diamètre 200 mm fixation Ø 38 x 57 mm - 400 Kg



## Références du produit

Reference: 5718609586

EAN13: 3700872809615

UPC: -

## Description du produit

Roulette pieds d'échafaudage de niveau pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour les échafaudages en tube blocage de stabilisation. Conseillées pour les emplois surtout statiques. Conforme aux normes EN10204 et NF12223

## Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane thermoplastique, dureté 55 Shore D

CORPS : En polyamide 6

MOYEU : Lisse avec entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique - double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

TIGE : Lisse acier plein avec trou de fixation horizontal

FREIN : **Double pédales avec déport 0 en position de freinage** . Frein Intégral bloque la rotation de roue et de la monture

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours..

## Caractéristiques

Roue sur moyeu lisse: oui  
Diamètre roue (Ø): 200 mm  
Largeur roue (L): 50 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 243 mm  
Charge: 400 Kg  
Roulette pivotante à frein: oui  
Matière du bandage: Polyurethane ROUGE  
Fixation à tige lisse: oui  
Fixation tige lisse (Ø x hauteur): Ø38 x 57 mm

## Images

