

# Roulette jumelée polyuréthane FORTHANE® pivotante diamètre 200 mm - 3200 Kg



## Références du produit

Reference: 05648086

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Excellentes pour les applications avec des charges lourdes, même en cas de manutention mécanique à haute vitesse. Associées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances, jusqu'à 16 km/h. Excellent glissement et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement**

## Caractéristique technique :

**BANDAGE** : En polyuréthane FORTHANE® dureté 95 Shore A

**CORPS** : En fonte

**MOYEU** : Deux roulements à billes avec entretoise

**MONTURES**: En acier mécano-soudé, rotation roulement à billes à charge et roulement à conique - nécessitent graissage régulier

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 19 mm  
Roulette pivotante: oui  
Diamètre roue (Ø): 200 mm  
Largeur roue (L): 80+80 mm  
Dimension platine: 250x200 mm  
Entraxe des trous de fixation: 210x160 mm  
Hauteur hors tout de la roulette: 280 mm  
Charge: 3200 Kg  
Fixation à platine: oui  
Matière du bandage: Polyuréthane MARRON  
Roue équipée de roulement à billes: oui

## Images

