

# Roulette polyurethane FORTHANE® fixe diamètre 80 mm - 700 Kg



## Références du produit

Reference: 05758401

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

**Excellentes pour les applications avec des charges lourdes, même en cas de manutention mécanique à haute vitesse. Associées à des montures adéquates, elles garantissent d'excellentes performances, jusqu'à 16 km/h. Excellent glissement et d'élasticité, grande résistance à l'usure et au déchirement**

## Caractéristique technique :

BANDAGE : En polyuréthane FORTHANE® dureté 95 Shore A

CORPS : En fonte

MOYEU : Deux roulements à billes avec entretoise

MONTURES: En acier mécano-soudé - nécessitent aucun entretien

## Type de Sol :

Indiquées sur les sols à grès et béton-résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions, le long du parcours.

## Force de traction ou de poussée pour la manutention de la roue :

Pour chaque charge et diamètre, le tableau indique la force (en daN) nécessaire pour pousser ou tracter une seule roue à la vitesse constante de 4 km/h sur sol lisse. Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, choisir des diamètres qui portent à

---

des valeurs < 5 daN; pour une manutention fréquente choisir des valeurs < 3 daN.

## Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 11 mm

Roulette fixe: oui

Diamètre roue (Ø): 80 mm

Largeur roue (L): 70 mm

Dimension platine: 135x110 mm

Entraxe des trous de fixation: 105x80 mm

Hauteur hors tout de la roulette: 130 mm

Charge: 700 Kg

Fixation à platine: oui

Matière du bandage: Polyuréthane MARRON

Roue équipée de roulement à billes: oui

## Images

