

Roulette pneumatique pivotante à frein diamètre 260 mm - 75 Kg



Références du produit

Reference: 0582F12080

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

Indiquées pour utilisation avec des charges légères-moyennes, sur tout type de sol, même pour des utilisations mixtes en extérieur-intérieur. Idéal pour sur fond sableux, jardin, pelouse sol gravillon et passage d'obstacle.

Caractéristique technique :

BANDAGE : Pneu sculpté 2PR avec chambre à air, pression de service de 2 bars

CORPS : En polypropylène

MOYEU : Roulements à rouleaux sur entretoise

MONTURES: en acier zinguée électrolytique, double couronne de billes graissée - ne nécessitent aucun entretien

FREIN : Intégral bloque* la rotation de roue et de la monture

* Le blocage ne peut être garantie avec ce type de roue - Ne pas utiliser sur une plateforme ou échafaudage avec homme dessus

Type de Sol :

Indiquées pour tous les types de sol, même pour une utilisation en extérieur.

Elles permettent un facile dépassement des obstacles.

N'endommagent pas les sols délicats, peuvent cependant tacher le sol.

Caractéristiques

Dimension des trous de fixation: 14 mm
Diamètre roue (Ø): 260 mm
Largeur roue (L): 85 mm
Dimension platine: 175x175 mm
Entraxe des trous de fixation: 140x140 mm
Hauteur hors tout de la roulette: 295 mm
Charge: 135 Kg
Roue avec roulement à rouleaux: oui
Roulette pivotante à frein: oui
Fixation à platine: oui
Matière du bandage: Pneumatique GONFLABLE

Images

