

Galet 82 x 60 Bandage et corps en Polyuréthane



Références du produit

Reference: 0575884101

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

GALET DE TRANSPALETTE POLYURÉTHANE CORPS POLYURÉTHANE

BANDAGE : En polyuréthane dureté 92 Shore A

CORPS : En polyuréthane structure en polyamide 6

CAGES A ROULEMENT : Usinées 47 x 14 mm

ROULEMENT A BILLES MONTÉS Protection **2RS** ou **INOX 2RS**

Déclinaison possible :

- Alésage 17 pour AXE de 17 mm
- Alésage 20 pour AXE de 20 mm
- Alésage 25 pour AXE de 25 mm
- Alésage 20 pour **AXE de 20 mm INOX**
- Alésage 25 pour **AXE de 25 mm INOX**

Utilisation sur **transpalettes manuel ou électriques**, même en cas de charges lourdes

Excellentes caractéristiques de glissement et d'élasticité grande résistance à l'usure et au déchirement

Conseillés pour les milieux industriels, même en présence d'humidité et d'agents chimiques agressifs

Spécialement fabriqué pour un utilisation milieux alimentaire (-15°C à +80°C)

Résistant au sel , saumure

Résistant au produit de nettoyage et de désinfection pré-lavage mousse

Résistant au nettoyage à haute pression avec roulement à billes INOX

Bruit fortement réduit particulièrement sur le carrelage
N'abîme par les carrelages
Ne marque pas les sols

Indiquées sur les sols en béton et résine.

Déconseillées sur des terrains de terre battue ou en présence de résidus de travail.

Pas indiquées s'il y a des obstacles, même de petites dimensions

Caractéristiques

Diamètre roue (Ø): 82 mm

Largeur roue (L): 60 mm

Charge: 450 Kg

Longueur de moyeu (LM): 60 mm

Diamètre de l'alésage: Déclinaison Alésage pour axe de 17 ou 20 ou 25 mm

Galet de fourche: oui

Cage pour roulement à billes: 47 x 14

Images

