

Chariot à bras support 2 faces 6 niveaux - 2 montants - CMU:400kg



Références du produit

Reference: MAN26273

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

- Charge 400 kg (uniformément répartis par bras)
- Construction robuste mécano-soudée en tube d'acier de 40 x 27 mm
- Poignée de poussée en tube de $\varnothing 30$ mm.
- Bras supports : 6 niveaux de stockage constitués de bras support en tube d'acier de $\varnothing 25 \times 1,5$ mm
- Espace utile entre supports : 100 mm
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm pour le modèle avec 2 montants (FAPN22D1N) ou 560mm pour le modèle avec 3 montants (FAPN26D1N)
- Longueur utile des supports : 360 mm
- 4 Roulettes de $\varnothing 200$ mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique

Caractéristiques

Finition: Epoxy Bleu RAL 5005

DimHorsToutHauteurmm: 1685

DimHorsToutLargeurmm: 805

DimHorsToutLongueurmm: 1520

Type: 2 faces / 2 montants

Roues: caoutchouc semi-elastique

roues (mm): 200

ChargeURkg: 400

Typederoulette: 2 fixes + 2 piv

DimUtilesHauteurmm: 1200



Images

