


Remorques industrielles tractables 2500 x 1250 mm - 2000 kg - Roues: caoutchouc super-élastique



Références du produit

Reference: MAN26289

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

- Structure mécano-soudée
- 1 essieu directeur monté sur couronne à billes
- Châssis en tube 80 x 40mm
- Plancher en contre-plaqué marine d'épaisseur 22mm encastré dans le châssis
- Roues super-élastiques ou gonflées avec roulement à billes et montées sur un axe d'acier spécifique
- Timon directionnel avec oeil d'attelage de diamètre 52mm intérieur / 120mm extérieur
- Crochet d'attelage à l'arrière
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 2000 kg
- Frein parking (OPR50X0N) sur demande
- Possibilité d'équiper ces remorques industrielles tractables de différentes options pour répondre à vos besoins de transfert de charges encombrantes
- Plateaux antidérapant sur demande

Caractéristiques

Finition: Epoxy Jaune RAL 1028

DimUtilesLongueurmm: 2500

Dimutilesmm: (L) 2500 x (l) 1250



Roues: caoutchouc super-élastique
roues(mm): 300
ChargeURkg: 2000
DimUtilesLargeurmm: 1250
Hauteursolplateaumm: 525
Typedeplateau: contre-plaqué marine ép 22mm
DimHorsToutLargeur(mm): 1250
DimHorsToutLongueur(mm): 2900

Images

