


# Remorques industrielles tractables 2500 x 1250 mm - 3000 kg - Roues pneumatiques



## Références du produit

Reference: MAN26294

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

- Remorques industrielles tractables 2500 x 1250 mm
- Charge 3 tonnes
- Construction robuste mécano-soudée
- Châssis en tube d'acier 80 x 40mm
- Plancher en contre-plaqué épaisseur 22mm encastré dans le châssis (autres plateaux sur demande)
- 1 essieu directeur monté sur couronne à billes
- 1 timon directionnel avec oeil d'attelage de diamètre 52mm intérieur / 120mm extérieur permettant de tracter la remorque
- 1 crochet d'attelage à l'arrière permettant d'atteler plusieurs remorques ensemble
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 3000 kg
- Roues en caoutchouc super-élastiques ou pneumatiques avec roulement à billes et montées sur axe acier spécifique
- Plateau antidérapant sur demande
- Vous avez des besoins ou des contraintes spécifiques dans vos transferts de charges encombrantes : consultez nous et trouvons ensemble le meilleur équipement qui vous convient

---

## Caractéristiques

Finition: Epoxy Jaune RAL 1028  
DimUtilesLongueurmm: 2500  
Dimutilesmm: (L) 2500 x (l) 1250  
Roues: Pneumatique  
roues(mm): 476  
ChargeURkg: 3000  
DimUtilesLargeurmm: 1250  
Hauteursolplateaumm: 615  
Typedeplateau: contre-plaqué marine ép 22mm  
DimHorsToutLargeur(mm): 1250  
DimHorsToutLongueur(mm): 2900

## Images

