


Remorques industrielles tractables 2000 x 1000 mm - 5000 kg - Roues:caoutchouc super-élastique



Références du produit

Reference: MAN26295

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

- Construction robuste mécano-soudée
- Châssis en tube 80 x 40mm
- Dimensions utiles plancher : 2000 x 1000 mm
- Plancher encastré en contre-plaqué marine d'épaisseur 25mm
- Avant-train monté sur couronne à billes
- Timon directionnel équipé d'un oeil d'attelage de diamètre 52mm intérieur et 120mm extérieur
- Crochet d'attelage à l'arrière pour déplacer ensemble plusieurs remorques industrielles tractables
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 5000 kg
- Roues en caoutchouc super-élastique ou gonflées avec roulement à billes et montées sur axe d'acier spécifiques
- Possibilités d'équiper ces remorques industrielles tractables de ridelles, bâches ou kits de décontamination, plateau antidérapant, etc, pour mieux répondre à vos contraintes de transfert de charges

Caractéristiques

Finition: Epoxy Jaune RAL 1028
DimUtilesLongueurmm: 2000
Dimutilesmm: (L) 2000 x (l) 1000
Roues: caoutchouc super-elastique
roues(mm): 476
ChargeURkg: 5000
DimUtilesLargeurmm: 1000
Hauteursolplateaumm: 615
Typedeplateau: contre-plaqué marine ép 25mm
DimHorsToutLargeur(mm): 1000
DimHorsToutLongueur(mm): 2400

Images

