

# Remorques industrielles tractables 2 essieux directeurs 2500 x 1250 mm - 2000 kg - Roues pneumatiques



## Références du produit

Reference: MAN26302

EAN13: -

UPC: -

## Description du produit

- Remorques industrielles tractables de charge 2000 kg
- Structure entièrement mécano-soudée
- Châssis en tube 80 x 40mm
- Plancher en multiplis marine épaisseur 22mm encastré dans le châssis
- 2 essieux directeurs montés sur couronnes à billes pour un suivi monotrace
- Essieux pivotants permettant une grande manoeuvrabilité
- Roues en caoutchouc super-élastique ou pneumatiques avec roulement à billes, montées sur axe acier usiné
- Timon directionnel relevable avec oeil d'attelage (oeil de diamètre intérieur 52mm et extérieur 120mm)
- Crocher d'attelage à l'arrière
- Remorque livrée avec une étiquette de charge 2000 kg
- Frein parking en option (OPRE52X0N)
- Possibilité d'équiper ces remorques industrielles tractables de différentes options telles des bâches, des ridelles pour favoriser le transfert de charge entre bâtiment

## Caractéristiques

Finition: Epoxy Jaune RAL 1028  
DimUtilesLongueurmm: 2500  
Dimutilesmm: (L) 2500 x (l) 1250  
Roues: Pneumatique  
roues(mm): 414  
ChargeURkg: 2000  
DimUtilesLargeurmm: 1250  
Hauteursolplateaumm: 585  
Typedeplateau: contre-plaqué marine ép 22mm  
DimHorsToutLargeur(mm): 1250  
DimHorsToutLongueur(mm): 2900

## Images

